



JQUERY

Estilo

origamid.com

.css() pega ou define o valor de
uma propriedade CSS

```
1 var asize = $('p').css('font-size');  
2 console.log(usize);
```

fontSize vs font-size

.css() pega ou define o valor de
uma propriedade CSS

```
1  $('modal').css('background-color', 'blue');
```

É possível definir mais
de uma propriedade

```
1 ▼ $('a').css({  
2     'max-width': '200px',  
3     'background': 'blue'  
4 });
```

Você não precisa
definir valores fixos

```
1 ▼ $(document).on('scroll', function() {  
2     var distancia = $(this).scrollTop();  
3     $('.modal').css('height', distancia * 10 + 'px');  
4 });
```

height(), innerHeight() e outerHeight
pega ou define o valor de height
(mesma coisa para o width)

```
1  var modal = $('.modal'),  
2      height = modal.height(), // Height  
3      innerHeight = modal.innerHeight(), // + Padding  
4      outerHeight = modal.outerHeight(), // + Border  
5      outerHeightMargin = modal.outerHeight(true); // + Margin  
6  
7  console.log('Height: ' + height,  
8              ' Inner: ' + innerHeight,  
9              ' Outer: ' + outerHeight,  
10             ' Outer + Margin: ' + outerHeightMargin);
```

Valor de height da janela

```
1  var windowHeight = $(window).height();  
2  $('.modal').height(windowHeight);
```